

NT78



15.7×12.3×14

c us E160644 13002099050

特点

- 体积小,重量轻。
- 线圈功耗低。
- 可直接焊接在印刷线路板中。
- 用于家用电器、自动化系统、电子设备、仪器、仪表、通讯装置和遥控系统。

订货信息

NT78 C S 0.6 DC12V
 1 2 3 4 5

1 型号: NT78
 2 触点形式: A:1A; B:1B; C:1C; U:1U
 3 封装形式: S:耐清洗式; 无:耐焊剂式
 4 线圈功耗: 0.6:0.6W; 0.8:0.8W
 5 线圈额定电压(V): DC:6,9,12,24

触点数据

触点形式	1A(SPSTNO) 1B(SPSTNC) 1C(SPDT(B-M)) 1U(SPSTNODM)		
触点材料	AgSnO ₂		
触点负载(阻性)	NO:20A/14VDC 10A/120VAC,5A/250VAC	1A:30A/14VDC	
	NC:10A/14VDC,10A/120VAC,5A/250VAC		
	马达负载: 1/2HP 125VAC		
	TV-5		
最大切换功率	420W 1250VA		
最大切换电压	30VDC 277VAC		最大切换电流:30A
压降(初始)	典型值:50mV(10A下测量) IEC 61810-7中第4.12条		
寿命	电气	1×10 ⁵ IEC 61810-7中第4.30条	
	机械	1×10 ⁷ IEC 61810-7中第4.31条	

注: 1. 中等电流仅适用于常温下。

线圈参数

规格序号	线圈电压 VDC		线圈电阻 Ω ±10%	吸合电压 VDC(最大) (额定电压的80%)	释放电压 VDC(最小) (额定电压的5%)	线圈功耗 W	动作时间 ms	释放时间 ms
	额定	最大						
006-600	6	6.6	60	4.8	0.30	0.6	≤10	≤5
009-600	9	9.9	135	7.2	0.45			
012-600	12	13.2	240	9.6	0.60			
024-600	24	26.4	960	19.2	1.20			
006-800	6	6.6	45	4.8	0.30	0.8	≤10	≤5
009-800	9	9.9	102	7.2	0.45			
012-800	12	13.2	180	9.6	0.60			
024-800	24	26.4	720	19.2	1.20			

注意: 1.使用的线圈电压低于线圈额定电压时将会损害继电器的工作。
 2.吸合、释放电压仅供检测用,不是设计的使用指标。

技术特性


绝缘电阻	最小100M Ω (500VDC)	IEC 61810-7中第4.11条
介质耐压 断开触点间 触点与线圈间	50Hz 500V 50Hz 500V	IEC 61810-7中第4.9条 IEC 61810-7中第4.9条
耐冲击	98m/s ² 11ms	IEC 61810-7中第4.26条
抗振性	10Hz~55Hz 双振幅 1.5mm	IEC 61810-7中第4.28条
引出端强度	10N	IEC 61810-7中第4.24条
环境温度	-40℃~85℃	
相对湿度	5%~85%	IEC 61810-7中第4.16条
质(重)量	6g	IEC 61810-7中第4.78条

安全认证

安全认证	UL&CUR	CQC
负载	NO: 20A/14VDC;10A/120VAC NC: 10A/14VDC 1/2HP 125VAC TV-5	5A/250VAC


外形尺寸

mm



外形尺寸图

安装尺寸图(底视图)



接线图(底视图)

注: 产品外形尺寸未注尺寸公差的, 当外形尺寸 ≤ 1 mm时, 公差为 ± 0.2 mm; 当外形尺寸在(1-5)mm之间时, 公差为 ± 0.3 mm; 当外形尺寸 > 5 mm, 公差为 ± 0.4 mm。

参考数据

